



標準電機有限公司  
 地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓  
 電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529  
 e-mail: sales@sew.com.tw



## 數位高電壓絕緣測試計 (1kV以上)

### 特點

- 使用微處理器系統控制設計
- 具有4個電壓測試檔位供選擇 : 0.5kV、1kV、2.5kV和5kV
- 自動換檔設計
- 具有類比刻畫( Bar-graph )設計, 在進行測試中可以看見刻劃的增減狀況(也就是測試電壓的高低狀況)
- 外來電壓的警示設計(大於AC500V)可保障測試者的人身安全
- 省電功能設計
- 自動功能設計
- 測試線可由上蓋內收納, 儲存方便
- 通過歐洲安規驗證 : EN61010-1 EN61326-1



CE

6210A IN



AL-50 AL-30B AL-23CA R  
AL-30AG AL-23CA B

### 規格 (23°C ± 5°C < 80% R. H.)

量測檔位 (DCV)	0.5 kV / 1 kV / 2.5 kV / 5 kV
量測範圍(自動換檔)	0~25GΩ / 0~50GΩ / 0~125GΩ / 0~250GΩ
準確度	±3%讀值
輸出電流	50uA到100uA(1W)
外來電壓警示	>500V AC
操作溫度	0°C ~40°C
操作濕度	85%最大相對濕度
外形尺寸	330(長) × 260(寬) × 160(高)mm
重量(含電池)	約3500g
使用電池	1.5V "C" × 8 鹼性電池
附件	說明書×1(本) 測試線×1(組) 電池